

3 x 3 m



3 x 4,5 m



3 x 6 m



4 x 4 m




4 x 8 m



**GENERAL:**

Ressort de 75 mm  
 Boulons et écrous  
 Plaque de base  
 Structure  
 Connecteurs  
 Goupille de traction  
 Caractéristiques du tissu  
 Garantie structure


- Garantit une tension du toit idéale
- Acier inoxydable, arrondi
- Acier galvanisé
- Aluminium 6005/T5 (extrudé)
- Aluminium (cast)
- Aluminium + plastique (ne peut pas être séparés)
- Polyester 420D de 320 g/m<sup>2</sup> + revêtement en pvc
- Etanchéité ISO 811: 294 mbar (= 294 cm d'eau)
- Hydrofugation ISO 4920 (spray test): 5 (= score maximal atteignable)
- Ignifugé M1 / B1
- Résistant aux rayons UV
- Antifongique

**PROFILES**


Poteau de coin



Connecteur de coin



Ciseaux

**HAUTEURS DE PASSAGE**

3 x 3 m | 3 x 4,5 m | 3 x 6 m

192 cm | 206 cm | 220 cm | 231 cm

4 x 4 m | 4 x 8 m

202 cm | 215 cm | 230 cm | 241 cm

**HAUTEURS TOTALES**

3 x 3 m | 3 x 4,5 m | 3 x 6 m

314 cm | 328 cm | 342 cm | 353 cm

4 x 4 m | 4 x 8 m

374 cm | 387 cm | 402 cm | 413 cm

**COULEURS DISPONIBLES**



 Dimensions entre les poteaux


 Dimensions avec poteaux inclus


 Plié, avec toit  
(L x L x H)


 Poids (avec toit)

**3 x 3 m**


 2,90 m


 2,98 m


 0,33 x 0,33 x 1,56 m


 Polyester: 37 kg

**3 x 4,5 m**


 3 m: 2,90 m


 3 m: 2,98 m


 0,33 x 0,43 x 1,56 m


 Polyester: 49 kg


 4,5 m: 4,39 m


 4,5 m: 4,47 m

**3 x 6 m**


 2,90 m


 3 m: 2,98 m


 0,33 x 0,57 x 1,56 m


 Polyester: 63 kg


 6 m: 6,08 m

**4 x 4 m**


 3,86 m


 3,94 m


 0,33 x 0,33 x 2,06 m


 Polyester: 47 kg

**4 x 8 m**


 3,86 m


 4 m: 3,94 m


 0,33 x 0,57 x 2,06 m


 Polyester: 83 kg


 8 m: 8,00 m