


GENERAL	Stellar plain (tejido liso)	Stellar textured (tejido con textura)	Stellar blackout (tejido opaco)
Material de la lona	PVC	PVC mate con textura	PVC
Gramaje de la lona	580 g/m ²	580 g/m ²	800 g/m ²
Certificado ignifugo	B1 (DIN 4102) B-s3-d0 (EN13501-1) M2 (NFP 92507)	B1 (DIN 4102) B-s1-d0 (EN13501-1) M2 (NFP 92507)	B1 (DIN 4102) B-s1-d0 (EN13501-1)
Resistencia al agua (100% estanco)	✓	✓	✓
Bloqueo de rayos UV	✓	✓	✓
Antimicrobiano	✓	✓	✓
Solidez de color	>6 (EN ISO 105 B02)	>6 (EN ISO 105 B02)	>6 (EN ISO 105 B02)
Translúcido / Opaco	Translúcido	Translúcido	Opaco
Resistencia a factores meteorológicos	Frío -40 °C (EN 1876-1) Calor +70 °C (PA 07.04 (intern))	Frío -40 °C (EN 1876-1) Calor +70 °C (PA 07.04 (intern))	Frío -40 °C (EN 1876-1) Calor +70 °C (PA 07.04 (intern))
Repelente a la suciedad	✓	✓	✗
Repelente al agua	✓	✓	✓
Resistencia al agrietamiento	100000 x (DIN 53359 A)	100000 x (DIN 53359 A)	100000 x (DIN 53359 A)
Revestimiento	PVC	PVC	PVC
Resistencia a fuerzas de tracción	2800 N / 50 mm	2800 N / 50 mm	3500 N / 50 mm

Set de anclaje

- Poste central hecho de aluminio anodizado (aleación 6060)
- Octogonal
- Diámetro: 105 mm
- Grosor de la pared: 4 mm
- El poste central optimiza la tensión del techo
- Placa base: Placas soldadas de acero inoxidable
- Varilla roscada con rosca trapecoidal (TR28)



COLORES DE LONA DISPONIBLES

Plain (lisa):



Textured (con textura):



Blockout (opaca):


COLORES DE POSTES DISPONIBLES


Número de personas sentadas



Superficie cubierta




Peso



Número de personas de pie



Superficie total



15 m



55-56




115-125


 hasta 115 m² *

 154 m²


69 kg



18 m



120-130



185-195


 hasta 185 m² *

 234 m²


80 kg

* Dependiendo de la ocasión