

3 x 3 m

3 x 4,5 m

3 x 6 m


4 x 4 m

4 x 8 m


GENERAL

Muelle verde de 75 mm
 Tornillos y tuercas
 Placa base
 Estructura
 Conectores
 Anilla - tirador
 Tejido
 Características del tejido


- Garantiza la tensión perfecta del techo
- Acero inoxidable, redondeados
- Acero galvanizado
- Aluminio 6005/T5 (extruido)
- Aluminio (cast)
- Aluminio + plástico (no se desmonta)
- Poliéster 420D de 320 g/m² + revestimiento de PVC
- Impermeable según la norma ISO 811: 294 mbar
 (= 294 cm de columna de agua)
- Hidrófugo según la norma ISO 4920 (spray test):5
 (= máxima calificación posible)
- Ignífugo clasificación M1 / B1
- Resistente a los rayos UVA
- Antifúngico

PERFILES


Poste esquinero



Conector del poste



Transversal

ALTURA DE PASO

3 x 3 m | 3 x 4,5 m | 3 x 6 m

192 cm | 206 cm | 220 cm | 231 cm

4 x 4 m | 4 x 8 m

202 cm | 215 cm | 230 cm | 241 cm

ALTURA TOTAL

3 x 3 m | 3 x 4,5 m | 3 x 6 m

314 cm | 328 cm | 342 cm | 353 cm

4 x 4 m | 4 x 8 m

374 cm | 387 cm | 402 cm | 413 cm

COLORES DISPONIBLES




Dimensiones entre postes



Dimensiones con postes incluidos



Plegado, con techo
(L x P x A)




Peso (con techo)

3 x 3 m



 2,90 m

 2,98 m


 0,33 x 0,33 x 1,56 m


 Polyester: 37 kg

3 x 4,5 m



 3 m: 2,90 m

 3 m: 2,98 m

 0,33 x 0,43 x 1,56 m

 Polyester: 49 kg


 4,5 m: 4,39 m


 4,5 m: 4,47 m

3 x 6 m



 2,90 m

 3 m: 2,98 m

 0,33 x 0,57 x 1,56 m

 Polyester: 63 kg


 6 m: 6,08 m

4 x 4 m




 3,86 m


 3,94 m


 0,33 x 0,33 x 2,06 m


 Polyester: 47 kg

4 x 8 m



 3,86 m

 4 m: 3,94 m

 0,33 x 0,57 x 2,06 m

 Polyester: 83 kg

 8 m: 8,00 m